LAMPHOLDER
Sujetador de Lámpara
Porte-Lampe

INSTRUCCIONES AL DORSO
INSTRUCTIONS AU DOS

HUBBELL ELECTRICAL PRODUCTS
DIVISION OF HUBBELL INCORPORATED (DELAWARE)
P.O. BOX 4002 SOUTH BEND, INDIANA 46634
CANADA 870 BROCK RD. S. PICKERING, ON L1W 1Z8
MADE IN INDIA / HECHO EN INDIA / FAIT DANS L'INDE

5612-0

0 50169 56120 1



LISTED
INCANDESCENT LUMINAIRE
WET LOCATIONS

LISTADA
LUMINAIRE INCANDESCENTE
SITIOS MOJADOS

ENREGISTRER
INCANDESCENT LUMINARE
ENDROITS MOUILLÉS

LISTED

GENERAL INSTRUCTIONS
1.Turn off power.
2.Use only copper wire.
3.Install lampholders to cover using sealing compound on threads.
4.Installation and wiring must comply with local electrical codes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
1.Thread lampholder(s) into cover, and tighten locknut(s).
2.Connect black circuit wire to black wire from each lampholder using wire connectors, not furnished. Connect white circuit wire to white wire from each lampholder using wire connectors, not furnished.
3.Place small circular gasket in lampholder before installing bulb.

USE 75-150 WATT (MAX) PAR-38 TYPE LAMPS

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Cortar la corriente.
2. Usar únicamente cable de cobre.
3. Fijar los portalámparas a la tapa usando un compuesto sellador sobre las roscas.
4. La instalación y el cableado deben ajustarse a los códigos eléctricos locales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Enroscar el (o los) portalámparas en la tapa y ajustar la(s) tuerca(s).
2. Conectar el cable negro del circuito con el cable negro de cada portalámparas usando conectores de rosca, no provistos. Conectar el cable blanco del circuito con el cable blanco de cada portalámparas usando conectores de rosca , no provistos.
3. Colocar la pequeña junta circular en el portalámparas antes de instalar la bombilla.

USAR BOMBILLAS DE TIPO PAR-38 DE 75 a 150 WATTS (MÁX.)

DIRECTIVES GÉNÉRALES
1. Couper le circuit d'alimentation.
2. Utiliser uniquement du fil de cuivre.
3. Installer les projecteurs sur le couvercle en utilisant du mastic d'étanchéité sur les filets.
4. Le montage et le câblage doivent être conformes aux codes de l'électricité locaux.

DIRECTIVES DE MONTAGE
1. Visser les projecteurs en place dans le couvercle et serrer les contre-écrous.
2. Connecter le fil noir d'alimentation au fil noir de chaque projecteur en utilisant des raccords à torsader (non fournis). Connecter le fil blanc d'alimentation au fil blanc de chaque projecteur en utilisant des raccords à torsader (non fournis).
3. Placer une petite garniture de joint circulaire dans le projecteur avant d'installer l'ampoule.

UTILISER DES AMPOULES DE TYPE PAR-38, DE 75 à 150 WATTS MAXIMUM.